

ENGINEER®
PA-24

精密圧着ペンチ

MICRO CONNECTOR PLIERS

2種のダイス形状

丸型ダイス
Round Crimper



M型ダイス
m-shaped Crimper



Works with 2550 Connector (Dupont)

QIコネクタも圧着可能





使い方紹介動画

170種類以上の端子に対応

170 different terminals of JST, TE, Molex, etc. applicable!!

ボルトカッター
Screw Cutter



Spring





Open Barrel Connectors



MADE IN JAPAN



圧着端子対応表

まるで専用工具!!

ENGINEER®
PA-24

精密圧着ペンチ MICRO CONNECTOR PLIERS

- コンパクトボディに新機能搭載。ハンドリング性能抜群の精密圧着工具
- 丸ダイスで QIコネクタの被覆部もキレイに圧着できます。
- 小ネジを必要な長さにカットできるボルトカッターを搭載。
- ・ 6 Crimping Dies ("m"-shaped crimp: 4 sizes & Round crimp: 2 sizes)
- ・ Ideal for crimping 2.54mm pitch Dupont Servo connectors, too
- ・ Compact body and light weight (115g)
- ・ Built-in screw cutter (M2, M2.6 & M3)
- ・ Original joint screw prevents the joint from being loose and offers you easy maintenance.

主な対応端子(一例) Typical Applications

端子画像 (Connectors)	メーカー (Suppliers)	シリーズ (Series)	品番 (Part Nos.)
	JST	PH	SPH-002T-P0.5S
		NH	SHF-001T-0.8BS
		XH	SXH-001T-P0.6
	Molex	43030	43030-0007
		1560	1560TL
	TE	EI	170204-1
	Amphenol	QI/Dupont	-

(mm)

ダイス形状・寸法 (Dies Specifications)

Profile 形状	Round Crimper 丸型		"m"-shaped Crimper M 型			
Size サイズ	φ1.4	φ1.8	1.3	1.6	1.9	2.2
Thickness 厚み	3.2		2.2			

本体スペック

- 全長 (Size) : 160mm
- 重量 (Weight) : 115g
- 材質: 高炭素鋼 (Carbon Steel)

●ボルトカッター (Screw Cutter)



切断最短長さ: 3.5mm
(Min. Thread Length)

動画でチェック!!

支点部分の調整方法
(ガタつきが出てきた場合)



警告 本工具は非絶縁工具です。
必ず電源を切って作業して下さい。

- サイズの適合しないコネクタ(端子)や電線に使用しないで下さい。
- 手や身体を傷つけないよう注意して下さい。
- 本来の目的以外に使用しないで下さい。
- 幼児の手の届かない場所に保管して下さい。



4 989833 035242

改正EU RoHS指令
適合製品



株式会社エンジニア

www.engineer.jp

本社 大阪市東成区東今里2-8-9
TEL.06-6974-0100
©2022 ENGINEER INC.

品番	品名	小箱 入数	新定価 (税抜 円)	JANコード (49898330)	セールスポイント
PA-24	精密圧着ペンチ	5	6,880	35242	手のひらサイズのコンパクト設計。QIコネクタ対応。高精度圧着が可能。